

## IFM

| Pos. | Artikelnr /<br>Prod. Code | Bezeichnung /<br>Product Description  | Stück /<br>Number | Preis /<br>Price |
|------|---------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1    | AC2032                    | EMS/Module/4DI/CCT<br>Universalmodul 4E M12 IP67<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Made in SGP<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:universal<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :Anschlußklemmen<br>Schutzart :IP 67 Eingänge:digital Ausgänge:keine              | 1                 | 56,07            |
| 2    | AC2035                    | EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT<br>Universalmodul 4E4A T M12 IP67<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Made in SGP<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:universal<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :Anschlußklemmen<br>Schutzart :IP 67 Eingänge:digital Ausgänge:digital | 2                 | 84,90            |
| 3    | AC2041                    | AirBox 2x2DI 2PO M12<br>AirBox32 2x2E 2PA Filter FKE<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Antriebsart :pneumatische Antriebe Gerätetyp:<br>AirBox mit Hilfsenergie AirBox-Typ:AirBox 32   | 14                | 140,97           |
| 4    | AC2041                    | AirBox 2x2DI 2PO M12<br>AirBox32 2x2E 2PA Filter FKE<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Antriebsart :pneumatische Antriebe Gerätetyp:<br>AirBox mit Hilfsenergie AirBox-Typ:AirBox 32   | 14                | 140,97           |
| 5    | AC2052                    | AirBox 2DI 2DO 1PO M12<br>AirBox42 2E 2PA Filter FKE<br>2 Jahre Gewährleistung Gerätetyp:AirBox mit<br>Hilfsenergie AirBox-Typ:AirBox 42  | 1                 | 151,29           |
| 6    | AC2252                    | SmartL25 4DO T C<br>SmartLine Modul<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Schaltschrank Bauform:Smart Line<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :Combicon Schutzart :IP<br>20 Ausgänge:digital  | 3                 | 55,25            |
| 7    | AC2255                    | SmartL25 4DI 2DO R C<br>SmartLine Modul<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Schaltschrank Bauform:Smart Line<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :Combicon Schutzart :IP<br>20 Eingänge:digital Ausgänge:digital                                 | 3                 | 62,88            |
| 8    | AC2500                    | ClassicLine45 4 SB<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:classic<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :M12 Schutzart :IP 67  | 23                | 26,62            |

## IFM

| Pos. | Artikelnr /<br>Prod. Code | Bezeichnung /<br>Product Description  | Stück /<br>Number | Preis /<br>Price |
|------|---------------------------|---|-------------------|------------------|
| 9    | AC2505                    | ClassicLine45 4DI M12<br>ClassicLine Modul<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:classic<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :M12 Schutzart :IP 67<br>Eingänge:digital  | 68                | 58,27            |
| 10   | AC2508                    | ClassicLine45 4DO T M12<br>ClassicLine Modul<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:classic<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :M12 Schutzart :IP 67<br>Ausgänge:digital  | 7                 | 67,98            |
| 11   | AC2509                    | ClassicLine90 4DI 4DO T M12<br>ClassicLine Modul<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Einsatzbereich :Feld Bauform:classic<br>Sensor-/Aktuatoranschluß :M12 Schutzart :IP 67<br>Eingänge:digital Ausgänge:digital   | 4                 | 85,73            |
| 12   | AC5010                    | EMS-Base FC Addressing socket<br>Modulunterteil FK NBR/Ms<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Made in ROM  | 8                 | 6,67             |
| 13   | AC5011                    | EEMS-Base FC Addressing socket<br>Modulunterteil FK-E NBR/Ms<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Made in ROMFeldUnterteileIP 67  | 53                | 9,84             |
| 14   | E70231                    | Combicon plug/quantity 6<br>Combiconstecker 6er Pack<br>2 Jahre Gewährleistung  | 56                | 9,84             |
| 15   | IE5318                    | IEK3002BBPKG/US-104-DPS/OELVER<br>Induktiver Sensor<br>2 Jahre Gewährleistung<br>Bauform:Gewinde Baumaß:M8x1<br>Gehäusematerial :Messing Schaltabstand :2mm<br>Einbauart:b Betriebsspannungsart :DC<br>Schaltfunktion :Schließer Anschlußart :Stecker | 5                 | 34,02            |